

**SUBCAPA AQUOSA** | Subcapa para Madeira


O **SUBCAPA AQUOSA** é indicada para a preparação de madeiras para posterior lacagem com esmalte.

**PROPRIEDADES:**

- Excelente aderência à madeira.
- Excelente corp
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente capacidade de fechar os poros da madeira.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**

<b>Densidade:</b>	1,28 ± 0,03 (a 23°C)
<b>Viscosidade:</b>	100 ± 5 KU (a 23°C)
<b>Cor:</b>	Branca
<b>Brilho:</b>	Mate
<b>Secagem superficial ou ao tato:</b>	Aproximadamente 1 hora.
<b>Intervalo de Repintura:</b>	4 horas
<b>COV (compostos orgânicos voláteis)<sup>a)</sup></b>	Este produto contém no máximo 129 g/l COV
	Directiva 2004/42/CE Valor limite da EU para este produto (cat A/ D): 130 g/l 2007; 130 g/l 2010

**RENDIMENTO:**

12 a 14 m<sup>2</sup>/L /d.

**UTILIZAÇÃO:**

Recomenda-se para aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de madeiras. Particularmente indicada para enchimento da madeira para posterior lacagem com esmalte.

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar limpas, isentas de pó ou partículas soltas que possam comprometer a aderência, desengorduradas e bem secas.

**Suportes novos**, lixar a madeira com uma lixa de grão 120. Aplicar, após retirar a totalidade do pó resultante da lixagem, uma demão de SUBCAPA AQUOSA.

**PREPARAÇÃO DO  
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

**DILUIÇÃO:**

**Diluir com água** 5% (em volume).

<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	A temperatura do suporte tem de estar <b>3°C</b> acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes quentes devido à exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a <b>7°C</b> .
<b>APLICAÇÃO:</b>	Trincha ou rolo.
<b>LIMPEZA DO MATERIAL:</b>	Limpar com água imediatamente após a aplicação.
<b>ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:</b>	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo. Estabilidade em armazém: 2 anos. Balde <b>0,75 e 4 L</b> .
<b>PRECAUÇÕES SEGURANÇA AMBIENTE:</b>	Evite o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem eliminar nos esgotos Manter afastado das crianças. <b>Para mais informações recomenda-se a consulta da Ficha de Segurança SUBCAPA AQUOSA.</b>
<b>TRANSPORTE:</b>	<b>ADR/RPE:</b> Isento.
<b>OBRAS DE REFERÊNCIA:</b>	

**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.